

INFORME DE PRUEBA



Nombre del producto:	Downlight LED
Modelo y Especificación:	MB-13V-0010-02A MB-13V-0010-01A
Solicitante:	Zhongshan Kerisheng Supply Chain Management Co., LTD
Fábrica:	Tecnología de iluminación Guangdong Shengpu Co., Ltd.

<p>INFORME DE PRUEBA IEC 62612:2013/AMD2:2018</p> <p>Lámparas LED autobalastadas para servicios de iluminación general con alimentación Tensiones 50 V - Requisitos de rendimiento NB/COPANT 1737:2022</p> <p>Eficiencia energética - Fuentes de iluminación LED - Especificaciones y etiquetado</p>	
<p>Número de informe.....: TSGK-2025-1572-R</p> <p>Fecha de emisión.....: 2025-06-11</p> <p>Número total de páginas..... 19 páginas</p>	
<p>Nombre del laboratorio de pruebas</p> <p>Preparación del Informe.....:</p>	<p>Guangdong Tsaint Hi-tech Co., Ltd.</p> <p>1,2,3,4,6 y -1/F., No.5, Gufeng South Road, Guzhen, Zhongshan, Guangdong, China</p>
<p>Nombre del solicitante.....: Zhongshan Kerisheng supply chain Management Co., LTD</p> <p>Dirección.....: Tarjeta 04, Piso 33, Centro Comercial Lihe, 98 Tongxing Road, Ciudad de Guzhen, ciudad de Zhongshan</p>	
<p>Especificación de la prueba:</p> <p>Norma..... : IEC 62612:2013/AMD2:2018</p> <p style="text-align: center;">NB/COPANT 1737:2022</p> <p style="text-align: center;">Requisitos especiales del solicitante</p> <p>Procedimiento de prueba.....: --</p> <p>Método de prueba no estándar.....: N/A</p>	
<p>Formulario de informe de prueba n.º: --</p> <p>Formulario(s) de informe de prueba Originador..... : --</p> <p>Maestro TRF.....: --</p>	
<p>Copyright © 2018 IEC Sistema de esquemas de evaluación de la conformidad para equipos electrotécnicos y Componentes (Sistema IECEE). Todos los derechos reservados.</p> <p>Esta publicación puede reproducirse total o parcialmente con fines no comerciales, siempre que se reconozca al IECEE como propietario de los derechos de autor y fuente del material. El IECEE no se responsabiliza ni asume responsabilidad alguna por los daños resultantes de la lectura. interpretación del material reproducido debido a su ubicación y contexto.</p>	
<p>Descargo de responsabilidad general:</p> <p>Los resultados de pruebas presentados en este informe se refieren únicamente al objeto probado.</p> <p>Este informe no podrá reproducirse, excepto en su totalidad, sin la aprobación por escrito del organismo de certificación emisor. Laboratorio. La autenticidad de este Informe de Prueba y su contenido pueden verificarse contactando con el Organismo Nacional de Control (ONC) responsable del mismo.</p>	

Descripción del elemento de prueba.....: Downlight LED
Marca registrada.....: 
Nombre y dirección del fabricante: Guangdong Shengpu Lighting Technology Co., Ltd. Fábrica n.º 03, 1.er piso, edificio 2, n.º 11, Gaoxin East Road, Jianghai Distrito, ciudad de Jiangmen (varias licencias comerciales en una misma dirección)
Referencia de modelo/tipo.....: MB-13V-0010-02A MB-13V-0010-01A
Calificaciones.....: Ver 'Información general del producto y otras observaciones'

Lista de archivos adjuntos (incluido el número total de páginas de cada archivo adjunto):

1. Este informe de prueba incluye: portada, 1 página; informe NB/COPANT 1737:2022 e IEC 62612, 14 páginas.
2. Apéndice I: Fotografías de muestras probadas, 2 páginas en total.

Resumen de la prueba:

Pruebas realizadas (nombre de la prueba y cláusula de prueba):

- Cl. 5, Calificación;
- Cl. 6, Dimensiones;
- Cl. 8, Entrada de lámpara;
- Cl. 9, Salida de luz;
- Cl. 10, Nomenclatura del color, variación y reproducción;
- Cl. 11, Vida útil de la lámpara.


Ubicación de la prueba:

Guangdong Tsaint Hi-tech Co., Ltd.
1,2,3,4,6 y -1/F., No.5, Gufeng South Road, Guzhen,
Zhongshan, Guangdong, China

Copia de la placa de identificación:

La ilustración a continuación puede ser solo un borrador. El uso de marcas de certificación en un producto debe ser... autorizados por los respectivos NCB propietarios de dichas marcas.

Representante:






Flujo luminoso nominal: 1200lm

CCT: 3000K

Código fotométrico: 830/669

Observación:

1. Las etiquetas de marcado para otros modelos son idénticas a las anteriores, excepto el nombre del modelo y las clasificaciones.

Detalles del elemento de prueba.....:	
Clasificación de instalación y uso.....:	Sólo para uso en interiores
Conexión de suministro..... :	Conexión por cable
Posibles veredictos de casos de prueba:	
- el caso de prueba no se aplica al objeto de prueba.....: N/A	
- el objeto de prueba cumple con el requisito.....: P (Aprobado)	
- el objeto de prueba no cumple el requisito.....: F (Fallo)	
Prueba.....:	
Fecha de recepción del artículo de prueba.....: 2024-09-09	
Fecha(s) de realización de las pruebas.....: 09/09/2024 al 27/05/2025	
Probado por (nombre + firma).....:	Liu Guang Ming 
Compilado por (+ firma)..... :	Juan Juan 
Aprobado por (+ firma).....:	Fuyu Jiang 
Observaciones generales:	
"(Ver Anexo #)" se refiere a información adicional adjunta al informe.	
"(Ver tabla adjunta)" se refiere a una tabla adjunta al informe.	
A lo largo de este informe se utiliza <input type="checkbox"/> una coma/punto como <input checked="" type="checkbox"/> separador decimal.	
Nombre y dirección de la(s) fábrica(s)..... :	Guangdong Shengpu Lighting Technology Co., Ltd. Fábrica n.º 03, 1.er piso, edificio 2, n.º 11, Gaoxin Este Carretera, distrito de Jianghai, ciudad de Jiangmen (varios negocios) Licencias en una sola dirección)
Información general del producto y otras observaciones:	
1. Los productos cubiertos por este informe son Downlight LED, utilizados para aplicaciones de iluminación general.	
2. Todas las mediciones se realizaron a 230 V~, 50 Hz; en este informe no se consideraron otras condiciones.	

Número de modelo	MB-13V-0010-02A	MB-13V-0010-01A
Entrada nominal	180-265 V~, 50/60 Hz	180-265 V~, 50/60 Hz
Potencia nominal	10 W	10 W
Flujo luminoso nominal	1200 lm	1200 lm
Código fotométrico	830/669	865/669
Vida útil nominal (L70B50)	25000 horas	25000W
Código de mantenimiento de lúmenes	9	9
Categorías de valores de coordenadas de cromaticidad nominal	6 pasos	6 pasos
CCT	3000K	6500K
CRI - Ra	80	80
Eficacia calificada	120,0 lm/W	120,0 lm/W
Direccionalidad	No direccional	No direccional
Dimensiones	(Ø120*25)mm 0,7	(Ø120*25)mm
Factor de desplazamiento		0.7
Aumento de temperatura	1K/min	1K/min
Nombre del LED	2835/59- 6A, 18V/30mA (0.5W)	2835/59- 6A, 18V/30mA (0.5W)
Cantidad de LED	20 piezas	20 piezas

Nota: Las coordenadas de cromaticidad central son: 3000K (cx=0,440, cy=0,403); 6500K (cx=0,313, cy=0,337).

Para requerimiento de energía:

Número de modelo	MB-13V-0010-02A		MB-13V-0010-01A	
	Valor nominal	Valor medido 9,55 W	Valor nominal	Valor medido
Fuerza	10 W	1226,6	10 W	9,59 pulgadas
Flujo luminoso	1200 lm	lm 2980 K	1200 lm	1258,5 lm
CCT	3000 K	81,6 0,73	6500 K	6351 K
CRI - Ra	80	10	80	81.9
Factor de potencia	0,7	kWh/	0,7	0,73
Eficacia CE (kWh/1000h)	10 kWh/1000h	1000h 128,4 lm/WE	10 kWh/1000h	10 kWh/1000h
1000h) η_{TM}	120,0 lm/WE		120,0 lm/WE	131,3 lm/W
Clase EE				Y

Clase de eficiencia energética	Eficacia total de la red eléctrica η_{TM} (lm/W)
A (más eficiente)	$210 \leq \eta_{TM}$
B	$185 \leq \eta_{TM} < 210$
do	$160 \leq \eta_{TM} < 185$
D	$135 \leq \eta_{TM} < 160$
Y	$110 \leq \eta_{TM} < 135$
F	$85 \leq \eta_{TM} < 110$
G (menos eficiente)	$\eta_{TM} < 85$

Especificación de LED

No.	Nombre del modelo	Fabricante	VF (V)	SI (mA)	CCT (K)
1	2835/59- 6A, 18V/30mA (0.5W)	Zhongshan Kangye Lighting Compañía de electrodomésticos, Ltd.	18	30	3000/6500

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto
5	CALIFICACIÓN		PAG
	- flujo luminoso nominal (lm).....:	Ver producto general información	PAG
	- color clasificado.....:	Ver producto general información	PAG
	- ángulo de haz nominal.....:	No direccional	N / A
	- código fotométrico de la lámpara.....:	Ver producto general información	PAG
	- categoría de variación de color.....:	Ver producto general información	PAG
	- vida útil nominal y mantenimiento del lúmen nominal factor(Lx)	Ver producto general información	PAG
	- Tasa de fallos (Fx).....:	Ver producto general información	PAG
	- intensidad máxima (cd).....:	No direccional	N / A
	- índice de reproducción cromática nominal.....:	Ver producto general información	PAG
	- tiempo de envejecimiento.....:	0 horas	N / A
	- eficacia nominal (lm/W).....:	Ver producto general información	PAG
	- dimensiones	Ver producto general información	PAG
	- factor de desplazamiento.....:	Ver producto general información	PAG
	- factor de potencia.....:	Ver producto general información	PAG
	- Ubicación de la marca	Fijado a la superficie de la lámpara.	PAG

6	DIMENSIONES		PAG
	Dimensiones según lo indicado por el fabricante o proveedor responsable	Valor medido (promedio): (Ø120*25)mm	PAG
	No sobrepasar los contornos de la lámpara a sustituir No decidido por el cliente		N / A

8	ENTRADA DE LÁMPARA		PAG
8.1	Potencia de la lámpara		PAG
	Potencia medida de la lámpara.....:	Véase el anexo 1	—
	La potencia disipada por la lámpara LED no exceder la potencia nominal en más del 10 %		PAG
8.2	Factor de desplazamiento		PAG

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto
	Factor de desplazamiento medido.....: Ver anexo 1		—
	El factor de desplazamiento medido para cada lámpara individual de la muestra no es menor que el valor marcado en más de 0,05.		PAG

9	SALIDA DE LUZ		PAG
9.1	Flujo luminoso		PAG
	Flujo luminoso total medido (lm).....: Ver anexo 1		—
	El flujo luminoso inicial de una lámpara LED medido es no menos del 90% del flujo luminoso nominal.....:	Véase el anexo 1	PAG
9.2	Distribución de intensidad luminosa, intensidad máxima y ángulo del haz		—
9.2.3	Distribución de la intensidad luminosa	No direccional	—
9.2.4	Valor de intensidad máxima	No direccional	—
9.2.5	Valor del ángulo del haz	No direccional	—
9.3	EFICACIA		PAG
	La eficacia de la lámpara se calcula a partir de la medición de flujo luminoso dividido por la potencia de entrada medida. Eficacia medida (lm/W)	Véase el anexo 1	—
	La eficacia de la luminaria LED no es inferior al 80% de la eficacia valorada	Véase el anexo 1	PAG

10	TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA Y REPRODUCCIÓN DE COLOR		PAG
10.1	CCT inicial medido.....: Ver anexo 1		—
	CCT medido después de un tiempo de operación del 25% de vida útil nominal de la lámpara (máximo 6000 horas)		—
	No superar la categoría de tolerancia del CCT		PAG
10.2	IRC inicial medido.....: Ver anexo 1		—
	No haber disminuido en más de 3 puntos respecto al valor CRI nominal		PAG

11	VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA		PAG
----	-------------------------	--	-----

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto
11.2	Mantenimiento del lumen		PAG
	Flujo luminoso inicial medido: Ver anexo 1		---
	Flujo luminoso medido después de un tiempo de funcionamiento de 25% de la vida útil nominal de la lámpara (máximo 6000 horas):	Véase el anexo 2	---
	El valor del flujo medido después de un tiempo de funcionamiento de 25% de la vida útil nominal de la lámpara (máximo 6000 horas), no menos que el mantenimiento máximo del lumen relacionado con la vida nominal	Vida útil nominal (L70B50): 25000 horas Tiempo medido: 6000h	PAG
	El mantenimiento del lumen medido corresponde con la "categoría de mantenimiento del lumen"		PAG
11.3	Pruebas de resistencia		PAG
11.3.2	Prueba de choque de ciclos de temperatura	1000 horas	PAG
	Al final de la prueba todas las lámparas LED funcionan y tienen un flujo luminoso dentro del lumen Código de mantenimiento durante 15 minutos y no muestra grietas. o deslaminación de la etiqueta.		PAG
11.3.3	Prueba de conmutación de la tensión de alimentación	12500 ciclos	PAG
	Al final de la prueba todas las lámparas LED funcionan y tienen un flujo luminoso dentro del lumen código de mantenimiento por 15 min		PAG
11.3.4	Prueba de estrés operacional a alta temperatura	1000 h a 45 °C	PAG
	Después de enfriarse a temperatura ambiente, todos los Las lámparas tienen un flujo luminoso de al menos el 70% de la valor inicial para 15 min.		PAG

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 1		TABLA: Resultados de las pruebas iniciales del modelo MB-13V-0010-02A												PAG
Muestra No	Prueba Voltaje (V)	Prueba Actual (A)	Lámpara potencia (EN)	Desplazamiento factor	Fuerza factor	Φtotal (lm)	Fusible (película)	Lámpara eficacia (lm/W)	R9	CRI	CCT (K)	cromaticidad		Color consistencia (SDCM)
												—	y	
1	230	0.057	9.58	0,92	0,73	1220.8	1220.8	127.43	4	81.6	2983	0.436	0.400	2.0
2	230	0.058	9.64	0,93	0,73	1224.9	1224.9	127.06	6	81.9	2977	0.436	0.399	2.1
3	230	0.057	9.50	0,92	0,72	1217.3	1217.3	128.14	5	81.6	2967	0.437	0.400	1.5
4	230	0.056	9.43	0,93	0,73	1212.7	1212.7	128.60	3	81.4	2963	0.438	0.401	1.2
5	230	0.057	9.54	0,93	0,73	1227.6	1227.6	128.68	5	81.7	3007	0.434	0.398	3.2
6	230	0.058	9.65	0,93	0,73	1240.9	1240.9	128.59	5	81.6	2979	0.437	0.401	1.8
7	230	0.058	9.70	0,93	0,73	1232.6	1232.6	127.07	5	81.8	2992	0.434	0.398	2.9
8	230	0.057	9.48	0,92	0,72	1212.3	1212.3	127.88	4	81.5	2952	0.440	0.405	0.8
9	230	0.057	9.46	0,91	0,72	1223.5	1223.5	129.33	4	81.5	2979	0.436	0.400	1.9
10	230	0.057	9.56	0,93	0,73	1241.6	1241.6	129.87	5	81.7	3003	0.434	0.398	3.1
11	230	0.057	9.48	0,92	0,73	1221.1	1221.1	128.81	5	81.6	2970	0.437	0.400	1.6
12	230	0.056	9.45	0,93	0,73	1224.7	1224.7	129.60	5	81.8	2991	0.434	0.398	2.9
13	230	0.058	9.58	0,93	0,72	1221.9	1221.9	127.55	4	81.5	2980	0.436	0.400	1.8
14	230	0.057	9.46	0,92	0,72	1225.3	1225.3	129.52	5	81.7	2997	0.434	0.398	3.0
15	230	0.057	9.59	0,93	0,73	1242.1	1242.1	129.52	6	81.8	2987	0.435	0.398	2.7
16	230	0.057	9.43	0,91	0,73	1228.2	1228.2	130.24	4	81.4	2956	0.438	0.401	0.9
17	230	0.057	9.61	0,92	0,73	1231.4	1231.4	128.14	5	81.7	2972	0.437	0.400	1.7
18	230	0.058	9.57	0,91	0,72	1220.8	1220.8	127.57	4	81.4	2974	0.437	0.401	1.6
19	230	0.058	9.66	0,92	0,72	1227.5	1227.5	127.07	5	81.7	3000	0.434	0.398	3.0
20	230	0.058	9.63	0,93	0,73	1235.2	1235.2	128.27	4	81.5	2972	0.437	0.400	1.6
Promedio	230	0.057	9.55	0,92	0,73	1226.6	1226.6	128.45	5	81.6	2980	0.436	0.400	2.1

IEC 62612			
NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 2	TABLA: Resultado de la prueba del factor de mantenimiento del lumen y supervivencia para el modelo MB-13V-0010-02A				PAG
Muestra No	Tensión de prueba (V)	Φ_{total} inicial (lm) 3000H	Φ_{total} (lm)	Mantenimiento del lumen (3000 horas)	Lámpara supervivencia factor
1	230	1220.8	1199.0	98,21%	PAG
2	230	1224.9	1213.0	99,03%	PAG
3	230	1217.3	1192.8	97,99%	PAG
4	230	1212.7	1184.4	97,67%	PAG
5	230	1227.6	1216.7	99,11%	PAG
6	230	1240.9	1211.5	97,63%	PAG
7	230	1232.6	1223.4	99,25%	PAG
8	230	1212.3	1199.1	98,91%	PAG
9	230	1223.5	1204.8	98,47%	PAG
10	230	1241.6	1222.4	98,45%	PAG
11	230	1221.1	1211.7	99,23%	PAG
12	230	1224.7	1205.2	98,41%	PAG
13	230	1221.9	1193.7	97,69%	PAG
14	230	1225.3	1204.1	98,27%	PAG
15	230	1242.1	1234.5	99,39%	PAG
16	230	1228.2	1203.3	97,97%	PAG
17	230	1231.4	1211.6	98,39%	PAG
18	230	1220.8	1206.8	98,85%	PAG
19	230	1227.5	1206.5	98,29%	PAG
20	230	1235.2	1208.6	97,85%	PAG
Promedio	230	1226.6	1207.7	98,45%	100%

IEC 62612			
NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 2	TABLA: Resultado de la prueba del factor de mantenimiento del lumen y supervivencia para el modelo MB-13V-0010-02A				PAG
Muestra No	Tensión de prueba (V)	Φ_{total} inicial (lm) 6000H	Φ_{total} (lm)	Mantenimiento del lumen (6000 horas)	Lámpara supervivencia factor
1	230	1220.8	1194.1	97,81%	PAG
2	230	1224.9	1183.9	96,65%	PAG
3	230	1217.3	1192.1	97,93%	PAG
4	230	1212.7	1193.2	98,39%	PAG
5	230	1227.6	1190.7	96,99%	PAG
6	230	1240.9	1213.5	97,79%	PAG
7	230	1232.6	1201.9	97,51%	PAG
8	230	1212.3	1191.1	98,25%	PAG
9	230	1223.5	1195.0	97,67%	PAG
10	230	1241.6	1202.7	96,87%	PAG
11	230	1221.1	1179.5	96,59%	PAG
12	230	1224.7	1191.0	97,25%	PAG
13	230	1221.9	1194.7	97,77%	PAG
14	230	1225.3	1187.4	96,91%	PAG
15	230	1242.1	1198.0	96,45%	PAG
16	230	1228.2	1192.2	97,07%	PAG
17	230	1231.4	1200.5	97,49%	PAG
18	230	1220.8	1192.1	97,65%	PAG
19	230	1227.5	1204.3	98,11%	PAG
20	230	1235.2	1211.4	98,07%	PAG
Promedio	230	1226.6	1195.5	97,46%	100%

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022														
Cláusula			Requisito + Prueba					Resultado - Observación					Veredicto	

ANEXO 1		TABLA: Resultados de las pruebas iniciales del modelo MB-13V-0010-01A												PAG
Muestra No	Prueba Voltaje (V)	Prueba Actual (A)	Lámpara potencia (EN)	Desplazamiento factor	Fuerza factor	Φtotal (lm)	Fusible (película)	Lámpara eficacia (lm/W)	R9	CRI	CCT (K)	cromaticidad		Color consistencia (SDCM)
												—	y	
1	230	0.057	9.51	0,92	0,73	1249.5	1249.5	131.39	15	81.8	6356	0.314	0.339	1.0
2	230	0.057	9.56	0,92	0,72	1244.3	1244.3	130.16	15	81.9	6326	0.315	0.339	1.4
3	230	0.057	9.58	0,92	0,73	1270.4	1270.4	132.61	15	81.8	6378	0.314	0.338	0.8
4	230	0.057	9.54	0,92	0,72	1253.9	1253.9	131.44	15	81.9	6366	0.314	0.339	0.9
5	230	0.058	9.73	0,92	0,73	1272.6	1272.6	130,79	16	82.1	6358	0.314	0.338	1.0
6	230	0.057	9.55	0,93	0,72	1261.4	1261.4	132.08	16	82.0	6346	0.315	0.339	1.1
7	230	0.058	9.57	0,92	0,72	1264.9	1264.9	132.17	15	81.8	6350	0.314	0.339	1.1
8	230	0.058	9.65	0,93	0,73	1252.3	1252.3	129.77	16	81.9	6322	0.315	0.339	1.4
9	230	0.058	9.62	0,93	0,73	1261.9	1261.9	131.17	16	81.9	6336	0.315	0.339	1.2
10	230	0.058	9.72	0,93	0,72	1262.3	1262.3	129.87	15	81.8	6358	0.314	0.339	1.0
11	230	0.057	9.58	0,92	0,73	1249.2	1249.2	130.40	15	81.8	6366	0.314	0.339	0.9
12	230	0.057	9.50	0,93	0,73	1261.7	1261.7	132.81	16	81.9	6330	0.315	0.339	1.3
13	230	0.057	9.53	0,92	0,73	1253.7	1253.7	131.55	15	81.8	6370	0.314	0.339	0.9
14	230	0.058	9.71	0,92	0,73	1263.1	1263.1	130.08	15	81.8	6354	0.314	0.339	1.1
15	230	0.057	9.55	0,93	0,72	1266.1	1266.1	132.58	16	82.0	6340	0.315	0.339	1.2
16	230	0.057	9.49	0,91	0,73	1254.2	1254.2	132.16	16	82.0	6352	0.315	0.338	1.0
17	230	0.057	9.61	0,92	0,73	1256.8	1256.8	130.78	16	82.0	6344	0.315	0.339	1.1
18	230	0.058	9.59	0,92	0,72	1258.8	1258.8	131.26	15	81.8	6362	0.314	0.339	1.0
19	230	0.057	9.52	0,93	0,72	1245.3	1245.3	130.81	15	81.8	6344	0.315	0.339	1.2
20	230	0.057	9.60	0,92	0,73	1267.1	1267.1	131,99	15	81.8	6352	0.314	0.339	1.1
Promedio	230	0.057	9.59	0,92	0,73	1258.5	1258.5	131.29	15	81.9	6351	0.314	0.339	1.1

IEC 62612			
NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto


ANEXO 2	TABLA: Resultado de la prueba del factor de mantenimiento del lumen y supervivencia para el modelo MB-13V-0010-01A				PAG
Muestra No	Tensión de prueba (V)	Φ_{total} inicial (lm) 3000H	Φ_{total} (lm)	Mantenimiento del lumen (3000 horas)	Lámpara supervivencia factor
1	230	1249.5	1235.6	98,89%	PAG
2	230	1244.3	1233.7	99,15%	PAG
3	230	1270.4	1254.8	98,77%	PAG
4	230	1253.9	1241.0	98,97%	PAG
5	230	1272.6	1240.7	97,49%	PAG
6	230	1261.4	1249.9	99,09%	PAG
7	230	1264.9	1245.5	98,47%	PAG
8	230	1252.3	1224.6	97,79%	PAG
9	230	1261.9	1244.4	98,61%	PAG
10	230	1262.3	1233.1	97,69%	PAG
11	230	1249.2	1234.6	98,83%	PAG
12	230	1261.7	1250.7	99,13%	PAG
13	230	1253.7	1232.8	98,33%	PAG
14	230	1263.1	1251.1	99,05%	PAG
15	230	1266.1	1249.8	98,71%	PAG
16	230	1254.2	1228.2	97,93%	PAG
17	230	1256.8	1235.1	98,27%	PAG
18	230	1258.8	1236.3	98,21%	PAG
19	230	1245.3	1218.0	97,81%	PAG
20	230	1267.1	1247.5	98,45%	PAG
Promedio	230	1258.5	1239.4	98,48%	100%

IEC 62612			
NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 2	TABLA: Resultado de la prueba del factor de mantenimiento del lumen y supervivencia para el modelo MB-13V-0010-01A				PAG
Muestra No	Tensión de prueba (V)	Φ_{total} inicial (lm) 6000H	Φ_{total} (lm)	Mantenimiento del lumen (6000 horas)	Lámpara supervivencia factor
1	230	1249.5	1204.9	96,43%	PAG
2	230	1244.3	1206.4	96,95%	PAG
3	230	1270.4	1233.9	97,13%	PAG
4	230	1253.9	1218.9	97,21%	PAG
5	230	1272.6	1237.9	97,27%	PAG
6	230	1261.4	1224.4	97,07%	PAG
7	230	1264.9	1226.3	96,95%	PAG
8	230	1252.3	1221.9	97,57%	PAG
9	230	1261.9	1221.9	96,83%	PAG
10	230	1262.3	1225.3	97,07%	PAG
11	230	1249.2	1208.6	96,75%	PAG
12	230	1261.7	1233.8	97,79%	PAG
13	230	1253.7	1218.2	97,17%	PAG
14	230	1263.1	1222.8	96,81%	PAG
15	230	1266.1	1228.8	97,05%	PAG
16	230	1254.2	1219.5	97,23%	PAG
17	230	1256.8	1224.3	97,41%	PAG
18	230	1258.8	1222.9	97,15%	PAG
19	230	1245.3	1211.8	97,31%	PAG
20	230	1267.1	1243.7	98,15%	PAG
Promedio	230	1258.5	1222.8	97,17%	100%

IEC 62612			
NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 3	TABLA: Distribución de intensidad luminosa (Muestra n.º 1) para el modelo MB-13V-0010-02A				—	
Yo (cd)	Imax (cd)	Ángulo del haz (°)	$\Phi_{90^\circ} / \Phi_{total}$	$\Phi_{120^\circ} / \Phi_{total}$	$\Phi_{total}(lm)$	Factor FTM
436	441.6	110.7	54,6%	79,8%	1220.8	1.000




Observación:

1. La distribución de intensidad luminosa de otros modelos es idéntica a la anterior, excepto el nombre del modelo y las clasificaciones.

IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022					
Cláusula	Requisito + Prueba			Resultado - Observación	Veredicto
ANEXO 3 TABLA: Prueba fotométrica (Muestra 1#) para el modelo MB-13V-0010-02A					—
CCT	Sol	R9	—	y	SDCM
2983 mil	81.6	4	0.4361	0.4003	2.0

Chromaticity coordinates: $x=0.4361$ $y=0.4003$ $u(u')=0.2517$ $v=0.3465$ $v'=0.5197$
 CCT: $T_c=2983K$ ($duv=-0.00141$) Color Ratio: $R=0.229$ $G=0.749$ $B=0.022$
 Peak Wavelength: 603.6nm Half Bandwidth: 130.6nm
 Dominant Wavelength: 583.4nm Color Purity: 0.510
 Color Render Index: $R_a=81.6$
 R1 =80 R2 =89 R3 =96 R4 =81 R5 =80 R6 =87 R7 =82 R8 =58
 R9 =4 R10=74 R11=81 R12=71 R13=82 R14=98 R15=73



IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022						
Cláusula	Requisito + Prueba				Resultado - Observación	Veredicto
ANEXO 3 TABLA: Prueba fotométrica (Muestra 1#) para el modelo MB-13V-0010-01A					—	
CCT	Sol	R9	—	y	SDCM	
6356K	81.8	15	0.3143	0.3388	1.0	

Chromaticity coordinates: $x=0.3143$ $y=0.3388$ $u(u')=0.1953$ $v=0.3158$ $v'=0.4737$

CCT: $T_c=6356K$ ($duv=0.00735$)

Color Ratio: $R=0.130$ $G=0.814$ $B=0.055$

Peak Wavelength: 451.0nm

Half Bandwidth: 26.1nm

Dominant Wavelength: 495.4nm

Color Purity: 0.061

Color Render Index: $R_a=81.8$

$R_1=82$

$R_2=84$

$R_3=85$

$R_4=88$

$R_5=82$

$R_6=78$

$R_7=92$

$R_8=77$

$R_9=15$

$R_{10}=61$


$R_{11}=87$

$R_{12}=52$

$R_{13}=82$

$R_{14}=92$

$R_{15}=79$



IEC 62612 NB/COPANT 1737:2022			
Cláusula	Requisito + Prueba	Resultado - Observación	Veredicto

ANEXO 3		TABLA: Información sobre componentes críticos				
Objeto/parte No.	Código	Fabricante/ marca	Tipo/modelo Datos técnicos	Estándar	Marca(s) de conformidad 1)	
Puente Rectificador	do	Shenzhen Yuejiahong Compañía Electrónica, Ltd.	MB10F	Corriente: 1A Tensión nominal: 1000 V	--	Probado con aparato
CI	do	Shenzhen Jiye Changxin Optoelectrónica Tecnología Co., Ltd.	L1010BHC ESOP8	Corriente: 240 mA Tensión nominal: 500 V	--	Probado con aparato
Aluminio Sustrato	do	Circuito Xin'an Fábrica de tableros en Distrito de Jianghai	XH-DL-1B13C-WS9650A	Espesor: 0,73 mm	--	Probado con aparato
Cable de entrada C		Zhongshan Danyang Electric Compañía de cables, Ltd.	IEC 60227 52(RVV)	2*0,75 mm ²	--	Probado con aparato

Información complementaria:

1) La evidencia presentada garantiza el nivel de cumplimiento acordado. Véase OD-CB2039.

Los códigos anteriores tienen el siguiente significado:

- A - El componente es sustituible por otro, también certificado, con características equivalentes
- B - El componente es reemplazable si lo autoriza la casa de pruebas
- C - Componente integrado probado junto con el aparato
- D - Componente alternativo

Lista de equipos de prueba

Equipo	Marca	Modelo	Número de serie	Calibración dos citas
Velocidad de campo completo Goniómetro	Siempre bien	GO-R5000	TSGK-R-058	19 de junio de 2025
Matriz de alta precisión Espectrorradiómetro	Siempre bien	HAAS-2000	TSGK-R-058-1	19 de junio de 2025
Alta precisión inteligente Cabezal del fotómetro	Siempre bien	Identificación-1000	TSGK-R-058-2	19 de junio de 2025
Alta precisión inteligente Cabezal del fotómetro	Siempre bien	Identificación-1000	TSGK-R-058-3	19 de junio de 2025
Medidor de potencia digital	Siempre bien	PF2010	TSGK-R-058-4	19 de junio de 2025
Fuente de alimentación de prueba de CA	Siempre bien	PCR-1000WH	TSGK-R-058-5	19 de junio de 2025
Alimentación CC digital CC y CV Suministrar	Siempre bien	WY12010	TSGK-R-058-6	19 de junio de 2025
Flujo radiante espectral total Lámpara estándar	Siempre bien	D908S	TSGK-R-058-7	19 de junio de 2025
Medidor de potencia digital	Inventfine	WT500	TSGK-R-021	23 de abril de 2026
Esfera Integral	Inventfine	2M(Z)	TSGK-R-022	28 de abril de 2026
Fuente de alimentación de CA	Inventfine	CHP-500	TSGK-R-024	23 de abril de 2026
Fuente de alimentación CC digital CC y CV	Inventfine	WL3005	TSGK-R-025	23 de abril de 2026
Fuente de luz estándar	Siempre bien	D204	TSGK-R-038	6 de mayo de 2026
Lámpara auxiliar	Siempre bien	D204C	TSGK-R-039	09-05-2026
Medidor de potencia digital	Siempre bien	PF310A	TSGK-R-034	23 de abril de 2026
Fuente de alimentación de prueba de CA	Siempre bien	DPS1010	TSGK-R-036	23 de abril de 2026
Sistema de prueba de vida eléctrica	DCUU	ELTS-D	TSGK-R-005	21 de noviembre de 2025
Analizador de parpadeo de luz	DUOPURUI	FPM100	TSGK-R-048	28 de noviembre de 2025
Sistema de goniómetros	Siempre bien	GO-2000	TSGK-R-063	2025-11-20
Medidor de potencia digital de CA y CC	Siempre bien	PF9802	TSGK-R-063-1	2025-11-20
Alimentación CC digital CC y CV Suministrar	Siempre bien	WY3010	TSGK-R-063-2	2025-11-20
Controlador del goniómetro	Siempre bien	CT400	TSGK-R-063-3	2025-11-20
Fuente de alimentación de CA	Hen XinLon	HXL-1103	TSGK-R-063-4	27 de noviembre de 2025
Alta precisión inteligente Cabezal del fotómetro	Siempre bien	Identificación-1000	TSGK-R-063-5	12-12-2025

Apéndice I: Fotografías de muestras analizadas




Imagen 1.: Vista general del MB-13V-0010-02A




Imagen 2.: Vista general del MB-13V-0010-02A

Observación:

1. Las fotos de muestras probadas para otros modelos son idénticas a las anteriores, excepto el nombre del modelo y las clasificaciones.